



PRACE ŻNIWNE

Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy pracach w gospodarstwie rolnym, szczególnie przy obsłudze maszyn i narzędzi, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii.

PAMIĘTAJMY:

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta podanych w instrukcji obsługi maszyn.

Przed wyjazdem z gospodarstwa na drogę publiczną należy zabezpieczyć maszynę/-y, by nie stwarzała/-y zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przed uruchomieniem silnika kombajnu zbożowego, zwłaszcza w pobliżu zabudowań, należy sprawdzić, czy nikt nie przebywa w pobliżu zespołu żniwnego kombajnu.

Wszelkie kontrole stanu technicznego, regulacje oraz doraźne naprawy mogą być wykonywane po uprzednim unieruchomieniu silnika ciągnika i odłączeniu napędu.

Wszelkie przekładnie i wał przegubowo - teleskopowy powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami.

Wszelkie zanieczyszczenia oraz zapchania w prasie do siania i słomy należy usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika.

Zabronione jest przebywanie osób na transportowanym materiale w czasie jazdy (słomie, sianie itp.).

Ładunek na przyczepie powinien być ułożony równomiernie i zabezpieczony przed przemieszczaniem się.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci przebywające w gospodarstwie i ich bezpieczeństwo.

Nie należy podejmować pracy na maszynach i urządzeniach w stanie nietrzeźwym oraz w stanie obniżonej sprawności psychofizycznej organizmu.

Materiały źródłowe:

broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy